

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	poresta systems GmbH Illbruckstr. 1 34537 Bad Wildungen
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Poresta Limit S, Poresta Limit S 95 Poresta BFR, Poresta BFR 75 Poresta Slot, Poresta Slot S
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-1:2010-10 DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
Konformitätszeichen	
Registernummer	P1B041
Gültig bis	2018-06-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 2

Zertifikat

P1B041 von 2015-09-21

Technische Angaben

Bodenebene, wasserdichte, beschichtete Hartschaum-Duschsysteme mit integriertem Gefälle:

Poresta Limit S:

- Gefälle: 2,5 %
- Ablaufleistung: 30 l/min bei DN 50
- Mindestaufbauhöhe waagerechter Ablauf: 120 – 145 mm
- Mindestaufbauhöhe senkrechter Ablauf: 45 – 65 mm
- Abmessungen: 1200 x 1200 mm, erweiterbar bis 1200 x 2000 mm

Poresta Limit S 95:

- Gefälle: 1,5 %
- Ablaufleistung: 54 l/min bei DN 50
- Mindesteinbauhöhe: 98 mm (bei 1200 x 1200 mm)
- Abmessungen: 1200 x 1200 mm, mit Erweiterungselement 1200 x 1800 mm

Poresta BFR:

- variabel für Rinnentypen unterschiedlicher Hersteller
- Gefälle: 1,0 %
- Ablaufleistung abhängig von der Rinne
- Mindesteinbauhöhe: 75 mm (bei 1200 x 1200 mm)
- Abmessungen: 1200 x 1200 mm, erweiterbar bis 1200 x 2000 mm

Poresta BFR 75:

- variabel für Rinnentypen unterschiedlicher Hersteller
- Gefälle: 1,5 %
- Ablaufleistung abhängig von der Rinne
- Mindesteinbauhöhe: 75 mm (bei 1200 x 1200 mm)
- Abmessungen: 1200 x 1200 mm, mit Erweiterungselement 1200 x 1800 mm

Poresta Slot:

- zweiseitige Schattenfugenentwässerung, für Eck- und Nischeneinbau geeignet
- Gefälle: 1,0 %
- Ablaufleistung: 36 l/min bei DN 50
- Mindestaufbauhöhe waagerechter Ablauf: 130 mm
- Mindestaufbauhöhe senkrechter Ablauf: 65 mm
- Abmessungen: 1200 x 1200 mm / 1500 x 1500 mm, erweiterbar bis max. 2400 x 2400 mm

Poresta Slot S:

- einseitige Schattenfugenentwässerung
- Gefälle: 1 %



ANHANG

Seite 2 von 2

Zertifikat

P1B041 von 2015-09-21

- werkseitig integrierter Ablaufkanal und Ablaufeinheit
- Ablaufleistung: 42 l/min bei DN 50 (senkrechter und waagerechter Ablauf)
- Mindesteinbauhöhe waagerechter Ablauf: 105 mm
- Mindesteinbauhöhe senkrechter Ablauf: 60 mm
- Abmessungen: 1200 x 1200 mm / 1500 x 1500 mm, mit Erweiterungselementen 1200 x 1800 mm / 1200 x 2000 mm und 1800 x 2000 mm

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**

Lautsch-Wunderlich, Dagmar
Podbielskiallee 19
14195 Berlin

Prüfbericht(e)

Gutachten von 2015-08-28

Bemerkung(en)

Die Elemente Poresta Limit S, Poresta Limit S 95, Poresta BFR, Poresta BFR 75, Poresta Slot und Poresta Slot S erfüllen ab dem Maß von 1200 x 1200 mm die Maßgaben der DIN 18040-2.

Die Elemente Poresta Slot und Poresta Slot S erfüllen ab dem Maß 1500 x 1500 mm die Maßgaben der DIN 18040-1 und DIN 18040-2 R (Rollstuhlnutzung).

