

Ferroplast® Montagerahmen 2000



Anwendungsgebiet

Mit dem »Ferroplast® Montagerahmen 2000« werden extra- und superflache Duschwannen aus Stahl und Acryl montiert. Er ist standardmäßig für Duschwannen mit einer Größe von 1200 x 2000 mm geeignet und kann stufenlos gekürzt werden.

Allgemeine Informationen

Artikelnummer: 86.001.058

Lieferumfang:

- 6 Stk. 4-Kant-Aluminium-Profile, leicht ablängbar, für die flexible Größenanpassung des Montagerahmens
- 2 Stk. Steckverbinder für die Verlängerung der Aluminium-Profile
- 4 Stk. Befestigungsflansche mit Befestigungsmaterial für die Bodenfixierung
- 6 Stk. Mittelstützen für die seitliche Mittelabstützung des Rahmens
- 4 Stk. Eckstützen für die Eckabstützung des Rahmens
- 10 Stk. Stellfüße mit Drehlagern für die Höheneinstellung des Rahmens
- 2 Stk. justierbare Mittelfüße mit Höhenverstellmöglichkeit von außen per Zugseil, für die Mittelabstützung der Duschwanne
- 3 Stk. Gewindestangen-Sets für den Höhenverstellbereich 83 - 160 mm, Stahl verzinkt
- 20 Stk. Befestigungsmuttern für die Befestigung der Gewindestangen und der Stellfüße
- 1 Stk. Einbauanleitung

Technische Eigenschaften

- Montagerahmen für rechteckige Duschwannen aus Stahl und Acryl
- Größe 1200 x 2000 mm stufenlos kürzbar
- Mit zehn höhenverstellbaren Füßen
- Mittelstützen sind entlang der Rahmentraverse verschiebbar
- Höhenverstellbereich 83 bis 160 mm
- Mittelfüße durch Zugseil an erforderliche Höhe anpassbar
- Traversen aus Aluminiumprofilen - einfach mit der Handsäge zu kürzen
- Hohe Stabilität dank hochwertiger, aufeinander abgestimmter Materialien
- Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, Bbl. 2 bei Kombination des Montagerahmens mit Acrylduschwanne erreichbar - Messwert 25 dB(A) im UG hinten
- Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109 Bbl. 2 bei Kombination des Montagerahmens mit Stahlduschwanne und separat erhältlichem Schallschutzset erreichbar - Messwert 24 dB(A) im UG hinten
- Keine weitere Verankerung in der Wand notwendig - der Montagerahmen unterstützt den Wannenrand umlaufend
- Für die Montage wird neben Werkzeug nur noch handelsübliches Silikon benötigt
- Für die Montage der Duschwanne kann der Montagerahmen ideal mit dem Poresta® 3D Abdichtzubehör (Wannenrand-Dichtset und Multi-Dichteckenset) ergänzt werden